

Keo chà ron sàn gạch epoxy Kelin là sản phẩm nâng cấp mới sau keo chà ron sàn gạch epoxy hệ nước nhiều màu, không chỉ giữ nguyên kết cấu của keo chà ron sàn gạch epoxy hệ nước nhiều màu sắc, nâng cấp tính năng của sản phẩm mà còn giúp thi công dễ dàng và thuận tiện hơn. Nó được tạo ra bởi **Nhà cung cấp keo chà ron gạch epoxy Trung Quốc-Kelin**. Kết cấu mềm mại, thể hiện đáng kể phong cách trang trí sang trọng thấp của bạn. Màu sắc đa dạng, giúp nơi trang trí của bạn trở nên lung linh. Khóa học nền nhựa epoxy thân thiện với môi trường giúp sản phẩm của bạn chống thấm nước, chống mài mòn, chống nấm mốc và chống ẩm tốt hơn. Cát tự nhiên được nung ở nhiệt độ cao giúp màu sắc tự nhiên, đẹp hơn và không bao giờ bị phai. Ngoài ra, nó sáng như sứ sau khi dán mà không bị ố vàng hay khử màu. Ngoài ra, bề mặt khớp trông hoàn toàn phù hợp với gạch men, giống như bản thân tự nhiên. Sản phẩm có thể được sử dụng tốt hơn trong các mối nối của gạch men, đá, thủy tinh, gạch mosaic trên tường hoặc bột mì trong phòng tắm, nhà bếp, phòng ngủ, v.v. Australia hợp tác nghiên cứu và phát triển các sản phẩm để làm cho hiệu suất tốt hơn, và thông qua hướng dẫn kiểm soát chất lượng chiến lược của Viện Khoa học Trung Quốc, để làm cho chất lượng sản phẩm ổn định.



Màu sắc đa dạng cho bạn lựa chọn. Cũng cung cấp màu sắc tùy chỉnh.

- Gray 1#
- Gray 2#
- Gray 3#
- Gray 4#
- Gray 5#
- Gray 6#
- Gray 7#
- Gray 8#
- Gray 9#
- Cement Gray
- Dull Gray
- Silver Gray
- Metal Gray
- Luxury Silver
- Glacier White
- Calaeatta
- Pearl Gold
- Slate Gray
- Terra Brown
- Greyish Green
- Yellow Gray
- Soft Khaki
- Yellowish Brown
- Olive Brown
- Brownness
- Dark Brown
- Reddish Brown
- Rock Bslack



Cung cấp Giải pháp Khoảng cách Toàn bộ Phòng



Quy trình xây dựng ngăn gọn



01
Clean the tiles and keep it dry



02
Polish with tile wax except the glazed tile



03
Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04
Screw on the nozzle, put on the grout gun



05
Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06
Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07
Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08
Press the grout with professional glue-press tools



09
Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10
Keep the tiles dry in 24 hours

Công cụ ép khớp chuyên nghiệp



Two Component Caulking Gun



Cutter Knife | Pointing trowel | Brush | Forming Stick | Perching Knife | Masking Tape | Stainless Steel Ball | Cleaning Awl

Lợi thế công ty



Tổng quan về nhà máy



Dây chuyền máy làm kem



Máy kiểm tra



Dây chuyền sản xuất theo lô



Làm mát nộ hồ sơ



Dây chuyền máy chiết rót



Máy tráng phim



Nguyên liệu thực tế



Cổ phần

Chúng nhận

