

Keo dán gạch Epoxy là một sản phẩm được nâng cấp mới sau vữa gạch epoxy đầy màu sắc, nó không chỉ giữ lại kết cấu của vữa gạch epoxy đầy màu sắc, nâng cấp hiệu suất sản phẩm, mà còn giúp xây dựng dễ dàng và thuận tiện hơn. Kết cấu mềm, hiển thị rất nhiều phong cách trang trí sang trọng chính của bạn. Giống màu sắc, làm cho nơi trang trí của bạn lấp lánh. Khóa học Subbase nhựa Epoxy thân thiện với môi trường Hãy để sản phẩm của bạn không thấm nước hơn, chống mài mòn, bằng chứng khuôn và chống ẩm. Cát tự nhiên nung ở nhiệt độ cao làm cho màu sắc tự nhiên và đẹp hơn và không bao giờ phai màu. Ngoài ra, nó tươi sáng như sứ sau khi cluik mà không có màu vàng hoặc khử màu. Ngoài ra, bề mặt khớp trông hoàn hảo phù hợp với ngói gốm, giống như tự nhiên.

Sản phẩm có thể được sử dụng tốt hơn trong các khớp gạch men, đá, thủy tinh, gạch khảm trên tường hoặc bột trong phòng tắm, nhà bếp, phòng ngủ, v.v. Các sản phẩm nghiên cứu và phát triển chung của Úc để thực hiện hiệu suất tốt hơn và thông qua hướng dẫn kiểm soát chất lượng chiến lược của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, để làm cho sản phẩm ổn định chất lượng. Các sản phẩm của kelin **Nhà máy Filler Epoxy Gap** là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn.



**Giống màu sắc cho sự lựa chọn của bạn. Cũng cung cấp màu sắc tùy chỉnh.**

Gray 1#

Gray 2#

Gray 3#

Gray 4#

Gray 5#

Gray 6#

Gray 7#

Gray 8#

Gray 9#

Cement Gray

Dull Gray

Silver Gray

Metal Gray

Luxury Silver

Glacier White

Calaeatta

Pearl Gold

Slate Gray

Terra Brown

Greyish Green

Yellow Gray

Soft Khaki

Yellowish Brown

Olive Brown

Brownness

Dark Brown

Reddish Brown

Rock Bslack



Cung cấp giải pháp toàn bộ phòng



**Quy trình xây dựng ngăn gọn**





01  
Clean the tiles and keep it dry



02  
Polish with tile wax except the glazed tile



03  
Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04  
Screw on the nozzle, put on the grout gun



05  
Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06  
Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07  
Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08  
Press the grout with professional glue-press tools



09  
Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10  
Keep the tiles dry in 24 hours

### Công cụ ép chung chuyên nghiệp



Two Component Caulking Gun



Cutter Knife



Pointing trowel



Brush



Forming Stick



Perching Knife



Masking Tape



Stainless Steel Ball



Cleaning Awl

### Lợi thế của công ty.



## Tổng quan về nhà máy



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

## Chứng nhận

